Browserkonfiguration für den Internetzugang an der Hochschule durch Internet Explorer

- Öffnen Sie den Programm "Internet Explorer"
- Klicken Sie auf den Zahnrad (1) auf der obere rechte Ecke
- Klicken Sie auf Internetoptionen (2)



• Klicken Sie auf Verbindungen (3) und dann auf LAN-Einstellungen (4)



Füllen Sie die Proxy- Einstellungen ein wie folgt: ٠

Adresse: proxy.th-wildau.d	
Port:	8080 (6)

Klicken Sie auf "Erweitert" (7) ٠

Einstellungen für lokales Netzwerk						
Automatische Konfiguration						
Die automatische Konfiguration kann die manuellen Einstellungen außer Kraft setzen. Deaktivieren Sie die automatische Konfiguration, um die Verwendung der manuellen Einstellungen sicherzustellen.						
Einstellungen automatisch erkennen						
Skript für automatische Konfiguration verwenden						
Adresse						
Proxyserver						
Proxyserver für LAN verwenden (diese Einstellungen gelten nicht für VPN- oder Einwählverbindungen)						
Adresse: xoxy.th-wildau.de Port: 8080 Erweitert						
5 Proxyserver für lokale Adressen umgehen 7						
OK Abbrechen						

- kreuzen Sie die "Für Alle Protokolle denselben Proxy Server verwenden" (8) Haken. Auf "Ausnahmen" Box schreiben: •
- ٠
 - vpn.th-wildau.de; vpn.tfh-wildau.de (9)
- Auf "OK" Klicken (10) •

		Proxyeinstellungen		>	×	
Server						
5	Тур	Adresse des Proxyservers		Port		
	HTTP:	proxy.th-wildau.de	:	8080		
	Secure:	proxy.th-wildau.de	:	8080		
	FTP:	proxy.th-wildau.de	:	8080		
	Socks:		:			
8 Für alle Protokolle denselben Proxyserver verwenden						
Für Adressen, die wie folgt beginnen, keinen Proxyserver verwenden:						
9 vpn.th-wildau.de; vpn.tfh-wildau.de						
Einträge mit Semikolons (;) trennen.						
		ОК	A	bbrechen]	